

## Megrendelési segédlet LAKOSSÁGI GARÁZSKAPU munkákhoz

Megrendelő neve: .....		Megrendelő munkaszáma (ha van): .....
Kapcsolattartó neve: .....		
Telefonszáma: .....		
Tervezett elkészítési határidő: .....		

Beépítendő ajtónyílás mérete:                      nyílás szélessége PL = ..... mm                      nyílás magassága PH = ..... mm

Panel típusa:                      bordázott                       kazettás

Panel színe:                      fehér                       aranytölgy (fa-utánzat)                       diófa (fa-utánzat)                       egyéb RAL szín .....

A kapu működtetése:                      Kézi                       Automata

Kioldó készlet:                      nincs kioldó készlet                       ASB1                       ASB2                       GLOBESB

ASB 1                      Külső huzalműködtetésű kioldó készlet, zárral (L = 900 mm)

ASB 2                      Huzalműködtetésű kioldó készlet (L = 2000 mm)

GLOBE SB                      Huzalműködtetésű kioldó készlet (L = 5000 mm)

### Választható kiegészítő egységek:

Beépített személy bejáró ajtó szett (L = 1200 mm), kilicccsel, ajtóbehúzóval, külső/belső zárral:                      KDOI12

Belülről nézve                      jobbra szerelve                       középre szerelve                       balra szerelve

Elektromos kiegészítő csomag a személyi bejáró ajtóhoz:                      KDOFC kell                       KDOFC nem kell

Beépített személy bejáró ajtó küszöb:                      Normál (170 mm)                       KSBN50 alacsony küszöb

Ablakok:                      2230 CL fehér ablak:  db                       pozíció                      2230 CL-BLA fekete ablak:  db                       pozíció

2230 GR fehér ablak:  db                       pozíció                      2230 CL-BRO barna ablak:  db                       pozíció

Panelre szerelhető zárok:                      LOX3                       LOXSB                       LOX2

LOX3                      Külső/belső zár, a második panelbe szerelve, csak abban esetben, ha nincs személybejáró

LOXSB                      Huzalos működtetésű külső kioldó LOX1 -el (L=5,5 m). Csak GLOBE7/10 -hez, ha nincs személybejáró

LOX2                      Galvanizált acél belső zár

Közbülső megvezető támasz:                      GLOBESI

Felső takaró lemez, a kapu színére festve. H = 160 mm                      VES1

Oldalsó rögzítő konzol:                      2602  ..... db

Véghelyzet ütköző támasz:                      GLOBE FM

Fotocella pár. Kültéri szereléshez                      XEL 2

Szürke, 4 funkciós, ugrókódos távirányító (433 MHz)                      GOL4  ..... db

Zuhanásgátló, mechanikus működtetésű garázkaphoz.                      CADEV

(TUV által bevizsgált)

Egyéb információ: .....

.....

.....

.....

dátum

alírás