



Megrendelési segédlet APRIN gyorskapukhoz

Megrendelő neve:		Megrendelő munkaszáma (ha van):
Kapcsolattartó neve:		
Telefonszáma:		
	Tervezett elkészítési határidő:	

A gyorskapu típusa: SMART RESET SMART SECTOR TRAFFIC C

SMART, vagy

SECTOR felnyíló gyorskapu: Tiszta áthaladó nyílásméret PL = mm Tiszta áthaladó magasság PH = mm

Az átlátszó részek száma 1 db. 2 db. 3 db. az összes

Ablakok száma SMART RESET 1 db. 2 db. 3 db. Pozíció 1 2 3 4 5 6 7

A nem átlátszó ponyvák színe piros kék narancs szürke sárga krém zöld fehér világoskék

csak átlátszó ponyvák vannak

TRAFFIC C felnyíló gyorskapu: Tiszta áthaladó nyílásméret PL = mm Tiszta áthaladó magasság PH = mm

Az átlátszó iker részek száma szabványos 1 db szabványos 2 db (ami csak PH=2300 felett lehetséges)

megerősített 1 db (ami csak PL=4500 -ig lehetséges) megerősített 2 db (ami csak PH=2300 felett, és PL=4500 -ig lehetséges)

A nem átlátszó ponyvák színe piros kék narancs szürke sárga krém zöld fehér világoskék

csak átlátszó ponyvák vannak

Biztonsági élvédelem típusa: SOF biztonsági él DSS előfutó infra Passzív
(csak SMART, SECTOR, TRAFFIC kapuknál) (minden típushoz) (csak SMART RESET-nél)

Biztonsági élvédelem megvezetése: normál kipattanó (csak SMART, SECTOR, TRAFFIC C kapuknál)

Oszlopba szerelt LAB 4 fotocella pár: 1 pár két pár

A felnyíló gyorskapuk fémburkolatainak kikészítése: galvanizált rozsdamentes RAL színre porszórt

A felnyíló gyorskapuk működtetési módja: radarral mindkét oldalon egyik oldalon

hurokérzékelővel mindkét oldalon egyik oldalon

PSC húzókapcsolóval mindkét oldalon egyik oldalon

távírányítóval ahol az igényelt távirányítók száma db

PSE kiegészítő vészleállító gomb szükséges DOD DK daru kapcsoló DOD DK2 kulcsos kapcsoló

A Megrendelő egyéb közlendői a megrendeléssel kapcsolatban:

.....
.....
.....

Dátum:

Megrendelő aláírása:



Automata Bejáratok Specialistája Kft.
1211 Budapest
II Rákóczi Ferenc út 335./a
Tel: 06-1-278-40-60 | Fax: 06-1-276-15-71
info@ditec.hu www.ditec.hu

